



Nettoyant professionnel actif. Prépare les supports pour les procédés anti-oiseaux type ECOPIC®, DEPIGEONAL®, BIRD-OUT®, CABLEBIRD®...



ACTION

Prépare les supports pour les procédés anti-oiseaux type **ECOPIC®, DEPIGEONAL®, BIRD-OUT®, CABLEBIRD®, BIRDWIRE®**...

Nettoie, dégraisse et assainit toutes les surfaces pierre, béton, ravalement, zinc, bardage, carrosserie de voitures...

PRINCIPAUX ATOUTS

- Respecte les utilisateurs et l'environnement
- 100% biodégradable
- Produit à base d'huiles essentielles et naturelles
- Odeur d'essences naturelles de plantes

DESCRIPTION

- Bidon de 1 litre
- Nettoyant professionnel actif concentré
- Dilution à l'eau

QUANTITÉ DE CONCENTRÉ SELCLEANING®

0,5 Litre

1 Litre

2 Litres

QUANTITÉ D'EAU AJOUTÉE

2 Litres

4 Litres

8 Litres

QUANTITÉ DE PRÊT À L'EMPLOI

2,5 Litres

5 Litres

10 Litres





Nettoyant professionnel actif. Prépare les supports pour les procédés anti-oiseaux type ECOPIC®, DEPIGEONAL®, BIRD-OUT®, CABLEBIRD®...



SELCLEANING®

REF.	DESIGN	COND.
SEL003	SELCLEANING®	Bidon de 1 Litre

- Nettoie toutes les surfaces : pierre, béton, ravalement, zinc, bardage...
- Prépare les supports pour les procédés anti-oiseaux.
- Respecte les utilisateurs et l'environnement.



COMPOSITION

Moins de 5% : Agents de surface anioniques, agents de surface amphotères, agents de surface non ioniques, parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, linalool.

MODE D'EMPLOI

- Agiter le flacon de 1L avant dilution dans 4L d'eau.
- Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer.
- Laisser agir quelques minutes puis brosser.
- Essuyer à l'aide d'un chiffon sec la surface encore humide.
- Dosage en fonction de l'utilisation.



UTILISATION

Permet de nettoyer les surfaces grasses telles que :


- gouttières
- balcons
- toits
- corniches
- rambardes
- rampes
- carrosserie de voitures, motos
- terrasses

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Aucune, en utilisation diluée.

PRECAUTION DE STOCKAGE

- Stockage à l'abri du gel et de la lumière.
- Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C pour préserver les propriétés du **SELCLEANING®**.
- Fiche technique sur simple demande.



Gouttières



Bois



Tuiles



Balcons



Corniches

